

РУССКИЕ ШЛАНГИ

195279 Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102-2

Россия

тел/факс +7 812 309-53-13

www.russian-hoses.ru #рускиешланги

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ



РУССКИЕ ШЛАНГИ

8.8 Master-VAC



Применение:

- домашние пылесосы;
- промышленные пылесосы;
- ремесленное производство;
- пылеулавливающее оборудование;
- транспортировка и всасывание твердых материалов, газообразных и жидких сред;
- всасывающий шланг для мелкодисперсных частиц, таких как пыль и порошок;
- кондиционирование / вентиляция;
- чистка бассейнов;
- химическая промышленность;
- защитный шланг

Свойства:

- хорошая стойкость к маслам, щелочам и кислотам
- газо- и водонепроницаемость
- плавучий, способный держаться на поверхности
- стойкий к ультрафиолету и озону
- легкий
- очень гибкий
- ударопрочный, стойкий к деформации

Диаметр внутренний	Рекомендуемые границы давления	Радиус изгиба	Вес	Стандартные длины
	Вакуум			
мм	мм вод. ст.	мм	кг / м	м
32	5000	70	0,220	15
38	5000	80	0,290	15
45	5000	90	0,370	15
50	4000	100	0,420	15

Конструкция:



- 1) Профиль открытой спирали
- 2) Стенка шланга: PE-EVA сополимер

Материал:

- Стенка шланга: PE-EVA сополимер

Температурный режим:

от -40 °С до +60 °С, кратковременно до +70 °С

Варианты исполнения:

- Стандартные длины – 15 м (по запросу – специальные длины)
- Цвет: черный (по запросу – специальные цвета)
- Диаметры: 32 + 50 мм (по запросу – специальные диаметры)