

ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»

Центральный офис:

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102-2

Тел.: +7 812 309 53 13

Филиал: 111141, Москва, Зелёный пр., д. 5/12, оф. 631А

Тел.: +7 495 668 11 51

info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ



**РУССКИЕ ШЛАНГИ**

**Master-PUR L-F Food**



Диаметр внутренний	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Диаметр внешний	Вес	Стандартные длины
	Избыточное давление	Вакуум				
мм	бар	мм вод. ст.	мм	мм	кг / м	м
40	0,82	2450	20	46	0,28	/
51	0,78	2050	25	57	0,34	/
60	0,76	1950	35	68	0,35	/
70	0,61	1650	40	78	0,41	/
76	0,61	1325	43	83	0,53	/
80	0,53	1325	45	88	0,53	/
90	0,46	950	50	99	0,60	/
102	0,46	950	55	108	0,69	5/10
110	0,38	950	60	119	0,73	/
120	0,38	950	65	129	0,82	/
127	0,38	950	70	134	0,85	/
152	0,30	650	80	159	1,02	/
160	0,30	650	85	169	1,23	/
180	0,23	650	95	189	1,38	/
203	0,23	650	105	210	1,52	5/10
254	0,15	300	130	260	1,64	5/10
300	0,14	300	155	310	1,78	/
315	0,14	300	162	325	1,87	/
350	0,12	300	180	360	2,44	/
400	0,12	300	210	410	3,04	/


**Применение:**

- транспортирующий и всасывающий шланг для пищевой промышленности;
- фармацевтическая промышленность;
- химическая промышленность.

**Свойства:**

- первичные материалы (сырье) соответствуют следующим пищевым стандартам:
- ЕС-линия: 2002/72/ЕС, 2007/19/ЕС, 2008/39/ЕС,
- FDA-директивы: 21 CFR;
- без вкуса и без запаха;
- очень гибкий;
- малый радиус изгиба;
- герметичность, непроницаемость для газов;
- высокая прочность на растяжение и разрыв;
- не содержит пластификаторов и галогенов;
- хорошая стойкость к ультрафиолету и озону;
- хорошая химическая стойкость;

**Конструкция:**



- 1) Спираль из нержавеющей пружинной стали
- 2) Стенка шланга: полиэстер-полиуретан, соответствует пищевым стандартам
- 3) Толщина стенки между спиральями примерно 0,5 мм

**Материал:**

- Стенка шланга: 100%-й полиэстер-полиуретан, соответствует пищевым стандартам (FDA)
- Спираль: нержавеющая пружинная сталь

**Температурный режим:**

от -40 °С до +90 °С, кратковременно до +125 °С

**Варианты исполнения:**

- Цвет: прозрачный (по запросу – специальные цвета)
- Диаметры: 40 ÷ 400 мм (по запросу – специальные диаметры)