

ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»

Центральный офис:

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102-2

Тел.: +7 812 309 53 13

Филиал: 111141, Москва, Зелёный пр., д. 5/12, оф. 631А

Тел.: +7 495 668 11 51

info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ



РУССКИЕ ШЛАНГИ

Master-PVC L-F



Диаметр внутренний	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Диаметр внешний	Вес	Стандартные длины
	Избыточное давление	Вакуум				
мм	бар	мм вод. ст.	мм	мм	кг / м	м
20	1,900	5500	20	24	0,143	/
22	1,800	5000	22	26	0,149	/
26	1,700	4800	25	30	0,171	/
28	1,650	4500	28	33	0,192	/
30	1,600	4500	30	35	02,05	/
32	1,550	4100	32	37	0,219	/
35	1,500	3700	35	40	0,239	/
38	1,430	3400	38	43	0,249	/
40	1,400	3000	40	45	0,260	/
45	1,320	2800	45	50	0,275	/
51	1,300	2800	50	56	0,306	/
55	1,200	2500	55	61	0,455	/
60	1,100	2500	60	66	0,516	/
65	1,000	2200	65	71	0,455	/
70	0,900	2200	70	76	0,580	/
76	0,800	2000	75	81	0,645	/
80	0,770	1800	80	86	0,662	/
90	0,700	1700	90	96	0,745	/
102	0,600	1500	100	107	0,826	/
110	0,570	1400	110	117	0,889	/
115	0,510	1400	115	122	0,943	/
120	0,450	1300	120	127	0,970	/
127	0,400	1200	125	132	1,032	/
130	0,350	1200	130	137	1,051	/
140	0,300	1100	140	147	1,132	/
152	0,250	1100	150	157	1,238	/
160	0,250	1000	240	168	1,640	/
170	0,250	1000	255	178	1,742	/
175	0,250	1000	265	183	1,898	/
180	0,220	1000	285	188	1,945	/
203	0,200	1000	300	208	2,165	/
215	0,200	900	325	223	2,254	/
225	0,150	800	340	233	2,306	/
250	0,120	700	375	259	2,560	/
275	0,100	600	415	284	2,816	/
300	0,080	600	450	309	3,072	/
315	0,080	500	475	324	3,277	/
325	0,080	500	490	334	3,328	/
350	0,060	400	525	359	3,584	/
375	0,060	300	565	384	3,840	/
400	0,050	200	600	409	4,096	/

Применение:

- всасывающий и транспортирующий шланг для твердых материалов, газообразных и жидких сред;
- транспортировка частиц мелкой пыли и порошков;
- кондиционирование / вентиляция;
- защитный шланг;
- общее машиностроение;
- удаление текстильных волокон;
- пылеулавливающее оборудование;
- дренаж.

Свойства:

- хорошая стойкость к маслам, щелочам и кислотам;
- хорошая химическая стойкость;
- очень гибкий;
- легкий;
- малый радиус изгиба;
- герметичность, непроницаемость для газов.

Материал:

- Стенка шланга: мягкий ПВХ
- Спираль: пружинная сталь, покрытая пластиком


Температурный режим:

от -20 °C до +70 °C, кратковременно до +80 °C

Варианты исполнения:

- Цвет: серый (по запросу – специальные цвета)
- Диаметры: 13 ÷ 400 мм (по запросу – специальные диаметры)

Конструкция:



- 1) Герметизированная покрытая пластиком спираль из пружинной стали
- 2) Стенка шланга: мягкий ПВХ
- 3) Толщина пленки примерно 0,5-0,8 мм в зависимости от диаметра