

ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»

Центральный офис:

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102-2

Тел.: +7 812 309 53 13

Филиал: 111141, Москва, Зелёный пр., д. 5/12, оф. 631А

Тел.: +7 495 668 11 51

info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ



РУССКИЕ ШЛАНГИ

Полиуретановые пневматические трубки PU-T



Диаметр внутренний	Толщина стенки	Диаметр наружный	Допуск	Вес	Избыточное давление	Радиус изгиба
мм	мм	мм	мм	г/м	бар	мм
4	1,0	6	±0,10	19	14	30
6	1,0	8	±0,10	27	10	40
7	1,5	10	±0,10	48	12	50
9	1,5	12	±0,15	60	10	60

Конструкция/материал:

1) Стенка трубки: 100%-й полиэстер-полиуретан твердостью 98 Шор А

Температурный режим:

примерно от -40 °С до +90 °С, кратковременно до +125°С

Варианты исполнения:

- Возможно изготовление трубок других диаметров и с другой толщиной стенки
- Возможно изготовление трубок в других цветах

Применение:

- вакуумная техника, пневмоприводы;
- пневматические системы, пневмоавтоматика, пневмоинструмент, автосервисы;
- подвижное пневматическое оборудование, машиностроение;
- линии нанесения покрытий, линии окраски.

Свойства:

- легкие;
- очень гибкие при низких температурах;
- высокая абразивостойкость;
- малый радиус изгиба;
- хорошая стойкость к ультрафиолету и озону;
- герметичны;
- высокая прочность на растяжение и разрыв;
- очень гладкая внутренняя поверхность;
- оптимальные характеристики потока;
- трудновоспламеняемые согласно DIN 4102B1;
- стойкие к непрерывному перегибу;
- хорошая стойкость к растворителям, маслам и бензину.