

ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»

Центральный офис:
195279, г. Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 102-2, лит. А, пом. 6Н
Тел.: +7 812 309 53 13

Филиал: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.7, офис 31
Тел.: +7 495 668 11 51

info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ

15
ЛЕТ КАЧЕСТВЕННО
СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ



РУССКИЕ ШЛАНГИ

RH-PUR EXH Food



Применение:

- для транспортировки различных сыпучих пищевых продуктов (круп, муки, сахара, соли, приправ), а также жидких пищевых продуктов и напитков;
- для транспортировки порошков, гранул, таблеток, капсул и т.д., а также жидких и вязких субстанций в косметической, фармацевтической и химической промышленности;
- для удаления абразивных отходов пищевых, косметических, фармацевтических и химических производств;
- для повышенных требований к сроку эксплуатации и абразивостойкости.

Свойства:

- разрешен для использования в пищевой промышленности в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 16 Евразийского экономического союза;
- высокая абразивостойкость;
- длительный срок службы;
- гладкая внутренняя поверхность;
- оптимальные характеристики потока;
- гибкий;
- высокая прочность на растяжение и разрыв;
- способный к электростатической разгрузке при заземлении спирали;
- герметичен, непроницаем для газов;
- не содержит пластификаторов;
- хорошая стойкость к ультрафиолету и озону.


Температурный режим:

от -40 °С до +90 °С, кратковременно до +125 °С

Диаметр внутренний	Диаметр внешний	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Вес	Стандартные длины
		Избыточное давление	Вакуум			
мм	мм	бар	бар	мм	кг / м	м
32	46	3,25	- 0,80	100	0,6	10/20
38	52	3,12	- 0,80	120	0,7	10/20
40	54	3,00	- 0,80	120	0,7	10/20
51	65	2,90	- 0,75	170	0,9	10/20
60	74	2,55	- 0,70	220	1,1	10/20
65	79	2,40	- 0,65	270	1,4	10/20
76	90	2,00	- 0,60	300	1,6	10/20
80	94	2,00	- 0,55	330	1,7	10/20
90	104	1,65	- 0,50	350	2,0	10/20
102	116	1,50	- 0,45	380	2,4	10
110*	124	1,35	- 0,40	400	2,6	10
120	134	1,30	- 0,30	450	2,8	10
127	141	1,30	- 0,30	500	3,0	10
140	154	1,05	- 0,25	550	3,3	10
152	166	1,05	- 0,20	600	3,6	10

*Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.

Конструкция/материал:



- 1) Армирующая спираль: нержавеющая сталь.
- 2) Стенка шланга: 100%-й пищевой полиуретан.
- 3) Толщина стенки между спиралями $1,5 \pm 0,25$ мм.