

ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»

Центральный офис:

195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102-2, оф.3.2

Тел.: + 7 812 309 53 13

Филиал: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.7

Тел.: + 7 495 668 11 51

Обособленное подразделение:

630024, г. Новосибирск, ул. Мира, д. 63А, корп.2, оф. 301

Тел.: +7 383 227 86 46

info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ**РУССКИЕ ШЛАНГИ****RH-PUR XH****Применение:**

- всасывающий и транспортирующий шланг для абразивных материалов и газообразных сред;
- транспортировка гранулята;
- транспортировка стружки;
- транспортировка мелкодисперсных пыли и порошков;
- для вытяжных и пылеудаляющих систем;
- удаление масляных аэрозолей;
- защитный шланг от механических воздействий.

Свойства:

- высокая абразивостойкость;
- легкий;
- очень гибкий;
- малый радиус изгиба;
- высокая прочность на растяжение и разрыв;
- хорошая гибкость при пониженных температурах;
- наружная покрытая полиуретаном спираль придает шлангу дополнительную стойкость к внешнему износу;
- способный к электростатической разгрузке при заземлении спирали;
- хорошая стойкость к масляным и топливным парам;
- герметичен, непроницаем для газов;
- не содержит пластификаторов;
- хорошая стойкость к ультрафиолету и озону.

Температурный режим:


от -40 °C до +90 °C, кратковременно до +125 °C

Варианты исполнения:

- По запросу возможны изготовление нестандартных диаметров и нестандартных длин

Диаметр внутренний	Диаметр внешний (справочно*)	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Вес (справочно*)	Стандартные длины
		Избыточное давление	Вакуум			
мм	мм	бар	бар	мм	кг / м	м
38	48	1,15	- 0,46	48	0,29	5/10/15/20
40	50	1,15	- 0,46	50	0,30	5/10/15/20
45	55	1,15	- 0,41	55	0,34	5/10/15/20
50	60	1,15	- 0,36	60	0,38	5/10/15/20
60	70	0,96	- 0,31	70	0,50	5/10/15/20
63	73	0,91	- 0,28	73	0,52	5/10/15/20
65	75	0,86	- 0,26	75	0,54	5/10/15/20
70	80	0,77	- 0,26	80	0,58	5/10/15/20
75	85	0,77	- 0,21	85	0,61	5/10/15/20
80	90	0,77	- 0,21	90	0,65	5/10/15/20
90	100	0,76	- 0,15	100	0,80	5/10/15/20
100	115	0,76	- 0,15	115	0,94	5/10/15/20
110	125	0,63	- 0,15	125	0,97	5/10/15/20
115	130	0,63	- 0,15	130	0,98	5/10/15/20
120	135	0,63	- 0,15	135	1,00	5/10/15/20
125	140	0,63	- 0,15	140	1,07	5/10/15/20
130	145	0,50	- 0,15	145	1,14	5/10/15/20
140	155	0,50	- 0,10	155	1,21	5/10/15/20
150	165	0,50	- 0,10	165	1,27	5/10/15/20
160	175	0,50	- 0,10	175	1,42	5/10/15/20
170	185	0,38	- 0,10	185	1,56	5/10/15/20
175	190	0,38	- 0,10	190	1,63	5/10/15/20
180	195	0,38	- 0,10	195	1,70	5/10/15/20
200	220	0,38	- 0,10	220	1,98	5/10/15/20
225	245	0,25	- 0,05	245	2,18	5/10
250	270	0,25	- 0,05	270	2,33	5/10
280	300	0,25	- 0,05	300	2,60	5/10
300	320	0,23	- 0,05	320	3,20	5/10
315	335	0,23	- 0,05	335	3,32	5/10
350	370	0,16	- 0,05	370	3,60	5/10
400	420	0,16	- 0,05	420	4,45	5/10
450	470	0,15	- 0,04	470	5,00	5/10

*Указан справочный параметр, который может отличаться от приведенного в таблице из-за особенностей технологии производства.

Конструкция:

- 1) Наружная металлическая спираль из пружинной стали, покрытая полиуретаном.
- 2) Экструдированная полиуретановая лента прозрачного цвета.
- 3) Толщина стенки между спиральями примерно **1,0 мм**