

ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»

Центральный офис:

195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102-2, оф.3.2

Тел.: + 7 812 309 53 13

Филиал: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.7

Тел.: + 7 495 668 11 51

Обособленное подразделение:

630024, г. Новосибирск, ул. Мира, д. 63А, корп.2, оф. 301

Тел.: +7 383 227 86 46

info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ**РУССКИЕ ШЛАНГИ****RH-CompPU****Применение:**

- для удаления мелкозернистых абразивных веществ, таких как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки;
- на деревообрабатывающих станках;
- в мебельной и деревообрабатывающей промышленности;
- для вытяжных, пылеудалющих и аспирационных систем.

Свойства:


- абразивостойкий;
- легкий и гибкий;
- способный к электростатической разгрузке при заземлении спирали;
- устойчив к воздействию УФ и озона;
- сохраняет гибкость при пониженной температуре;
- минимальный радиус изгиба;
- газогерметичный.

Температурный режим:

от -40 °С до +90 °С, кратковременно до +125 °С

Диаметр внутренний	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Диаметр внешний (справочно*)	Вес (справочно*)	Стандартные длины
	Избыточное давление	Вакуум				
мм	бар	бар	мм	мм	кг / м	м
50	0,65	-0,170	50	60	0,39	10/20
60	0,65	-0,162	65	70	0,50	10/20
65	0,65	-0,136	70	75	0,53	10/20
70	0,64	-0,136	75	80	0,59	10/20
75	0,64	-0,111	85	85	0,68	10/20
80	0,58	-0,111	90	90	0,71	10/20
90	0,45	-0,077	100	100	0,75	10/20
100	0,32	-0,077	110	110	0,80	10/20
110	0,27	-0,077	120	120	0,90	10/20
120	0,27	-0,077	130	130	0,92	10/20
125	0,27	-0,077	140	135	0,94	10/20
130	0,20	-0,077	145	140	0,98	10/20
140	0,20	-0,051	155	150	1,04	10/20
150	0,20	-0,051	165	160	1,08	10/20
160	0,20	-0,051	175	170	1,18	10/20
200	0,15	-0,051	215	210	1,61	10/20
250	0,10	-0,026	265	263	1,88	10/20
300	0,09	-0,026	315	315	2,35	10/20
315	0,08	-0,021	325	330	2,64	10/20
350	0,08	-0,021	365	365	3,17	10/20

*Указан справочный параметр, который может отличаться от приведенного в таблице из-за особенностей технологии производства.

Конструкция/материал:

- 1) Армирующая металлическая спираль.
- 2) Стенка из композитного материала на базе полиуретана, цвет - серый.
- 3) Толщина стенки между спиралями примерно 0,5 мм.