

ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»

Центральный офис:

195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102-2, оф.3.2

Тел.: + 7 812 309 53 13

Филиал: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.7

Тел.: + 7 495 668 11 51

Обособленное подразделение:

630024, г. Новосибирск, ул. Мира, д. 63А, корп.2, оф. 301

Тел.: +7 383 227 86 46

info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ**РУССКИЕ ШЛАНГИ****RH-PUR XH 1,5****Применение:**

- всасывающий и транспортирующий шланг для средних и тяжелых абразивных материалов и газообразных сред;
- транспортировка гранулята;
- транспортировка стружки;
- транспортировка мелкодисперсных пыли и порошков;
- для вытяжных и пылеудаляющих систем;
- удаление масляных аэрозолей;
- защитный шланг от механических воздействий.

Свойства:

- очень высокая абразивостойкость;
- практически гладкая внутренняя стенка;
- гибкий;
- малый радиус изгиба;
- высокая прочность на растяжение и разрыв;
- хорошая гибкость при пониженных температурах;
- хорошая стойкость к масляным и топливным парам;
- способный к электростатической разгрузке при заземлении спирали;
- герметичен, непроницаем для газов;
- не содержит пластификаторов;
- хорошая стойкость к ультрафиолету и озону.

Температурный режим:


от -40 °C до +90 °C, кратковременно до +125 °C

Варианты исполнения:

- По запросу возможны изготовление нестандартных диаметров и нестандартных длин.

Диаметр внутренний	Диаметр внешний (справочно*)	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Вес (справочно*)	Стандартные длины
		Избыточное давление	Вакуум			
мм	мм	бар	бар	мм	кг / м	м
38	50	1,16	- 0,51	59	0,58	5/10/15/20
40	52	1,16	- 0,51	62	0,61	5/10/15/20
45	57	1,16	- 0,45	68	0,68	5/10/15/20
50	62	1,16	- 0,40	75	0,75	5/10/15/20
60	72	1,14	- 0,34	88	0,89	5/10/15/20
63	75	1,14	- 0,31	92	0,94	5/10/15/20
65	77	1,14	- 0,28	95	0,99	5/10/15/20
70	82	1,12	- 0,28	101	1,04	5/10/15/20
75	87	1,12	- 0,23	109	1,20	5/10/15/20
80	92	1,07	- 0,23	114	1,29	5/10/15/20
90	102	0,93	- 0,17	129	1,40	5/10/15/20
100	117	0,77	- 0,17	143	1,50	5/10/15/20
110	127	0,66	- 0,17	155	1,65	5/10/15/20
115	132	0,66	- 0,17	161	1,76	5/10/15/20
120	137	0,66	- 0,17	168	1,87	5/10/15/20
125	142	0,66	- 0,17	176	1,97	5/10/15/20
130	147	0,52	- 0,17	181	2,09	5/10/15/20
140	157	0,52	- 0,11	194	2,16	5/10/15/20
150	167	0,52	- 0,11	209	2,22	5/10/15/20
160	177	0,52	- 0,11	221	2,46	5/10/15/20
170	187	0,42	- 0,11	234	2,77	5/10/15/20
175	192	0,42	- 0,11	241	2,82	5/10/15/20
180	197	0,42	- 0,11	247	2,88	5/10/15/20
200	222	0,42	- 0,11	278	3,39	5/10/15/20
225	247	0,28	- 0,06	306	3,49	5/10
250	272	0,28	- 0,06	338	4,13	5/10
280	302	0,28	- 0,06	377	4,53	5/10
300	322	0,25	- 0,05	403	4,82	5/10
315	337	0,25	- 0,05	423	5,06	5/10
350	372	0,19	- 0,05	468	5,37	5/10
400	422	0,19	- 0,05	533	5,92	5/10
450	472	0,16	- 0,05	600	6,66	5/10

*Указан справочный параметр, который может отличаться от приведенного в таблице из-за особенностей технологии производства.

Конструкция/материал:

- 1) Наружная металлическая спираль из пружинной стали, покрытая полиуретаном.
- 2) Экструдированная полиуретановая лента прозрачного цвета.
- 3) Толщина стенки между спиралями примерно 1,5 мм.