

ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»

Центральный офис:
195279, Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 102-2, лит. А, пом. 6Н
Тел.: +7 812 309 53 13

Филиал: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д.7 офис 31
Тел.: +7 495 668 11 51

info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ



РУССКИЕ ШЛАНГИ

RH-PVC Seed								
	Диаметр внутренний	Диаметр наружный	Толщина стенки (мягкого слоя)	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Вес	Стандартная длина
				Рабочее давление	Вакуум			
	мм	мм	мм	бар	мм вод.ст.	мм	г/м	пог.м
	19*	25,4	2,2	8,0	7000	100	220	30
	25*	31,0	2,0	8,0	7000	100	270	30
	32*	38,4	1,8	8,0	7000	100	360	30
	38*	44,6	2,5	7,0	7000	130	480	30
	50*	60,6	2,6	6,0	7000	240	850	30
	63*	74,2	2,6	6,0	6000	280	1200	30
	75*	87,0	2,6	5,0	6000	300	1450	30
	100	113,0	3,0	4,0	5000	300	2100	30
	110*	124,0	3,0	4,0	5000	400	2300	30
	125*	140,0	3,3	4,0	5000	420	2900	20
	127	141,8	3,7	4,0	5000	420	3000	20
	150	165,2	3,8	4,0	4000	480	3600	20
	160*	178,0	4,0	4,0	4000	600	3800	20
	200	218,0	4,0	3,0	3000	700	5500	20

* Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.

Применение:

- универсальный напорно-всасывающий шланг для транспортировки жидких сред, а также твердых материалов;
- в качестве семяпроводов для транспортировки семян на различного вида сеялках;
- транспортировка пищевых продуктов и жидкостей;
- транспортировка химических веществ умеренной агрессивности;
- промышленный полив;
- подача и всасывание различных жидкостей в сельском хозяйстве.

Свойства:

- нетоксичен;
- разрешен для использования в пищевой промышленности;
- не содержит бария, кадмия, свинца;
- гибкий;
- внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ, наружная поверхность ребристая;
- обладает повышенной прочностью за счет армирования недеформируемой и ударопрочной жесткой спиралью из ПВХ;
- хорошая химическая стойкость.

Температурный режим:
от -30 °С до +60 °С

Конструкция:
Стенка шланга: мягкий пищевой ПВХ; цвет – прозрачный
Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ; цвет – серый.